

Technische Hinweise

Bodenschwelle

schwarz oder gelb, zugehörige Endstücke
Abmessungen (LxB): 500 x 430 mm
Höhe: 50 mm oder 60 mm
Bodenschwellen: Art. 25931N50, 25931N750, 25931N, 25931N7
Endstücke: Art. 25932N50, 25932N750, 25932N, 25932N7

Kabelbrücke

Oberteil schwarz oder gelb, mit Einsatz
Abmessungen (LxBxH): 800 x 600 x 80 mm
Kabelbrücke: Art. 25931N11, 25931N11GELB

Die oben beschriebenen Produkte sind ausschließlich für Verkehrswege in verkehrsberuhigten Zonen (maximal Schrittgeschwindigkeit) mit geringem Verkehrsaufkommen zu verwenden.
>>> nicht für Schwerlastverkehr geeignet <<<

Folgende Anwendungen entsprechen nicht dem vorgesehenen Einsatzzweck und reduzieren die Lebensdauer erheblich oder führen zur Zerstörung des Produkts:

- Überrollen durch Schwerlastverkehr
- Häufige Überfahrten mit höheren Geschwindigkeiten als Schrittgeschwindigkeit (> 7 km/h)
- Überfahrten mit Baumaschinen und Spezialmaschinen aller Art
- Überfahrten mit Schneepflügen

In Verbindung mit

- unsachgemäßer Montage,
- Frost,
- Streusalz,
- Streugut,
- mangelhaftem oder unebenem Untergrund
- Montage auf Pflastersteinen

verstärken sich die negativen Auswirkungen nochmals.

Bei nicht vollständiger Beachtung dieser technischen Hinweise, kann horizont klemmfix keinerlei Garantie für die Lebensdauer des Produkts geben.

Sicherheitshinweise

Beim Überfahren des Produkts mit mehr als Schrittgeschwindigkeit, kann es zu Beschädigungen am Fahrzeug kommen. Dies gilt insbesondere für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit (z.B. Sportwagen oder tiefer gelegte Fahrzeuge).

Das Überfahren der Bodenschwelle mit Einspurfahrzeugen (z.B. mit Kraft- oder Fahrrädern) kann zum Sturz führen. Dies gilt insbesondere bei Geschwindigkeiten von mehr als Schrittgeschwindigkeit, bei unvorsichtiger Fahrweise und/oder bei Nässe.

horizont klemmfix empfiehlt deshalb die deutliche Vorwarnung und Kennzeichnung der Bodenschwelle mit dem Verkehrszeichen 112 ("Unebene Fahrbahn") in Kombination mit Verkehrszeichen 274-50 oder 274-51 ("Zulässige Höchstgeschwindigkeit 5 km/h" bzw. "10 km/h"). Vorankündigung, Wiederholung, jeweils beidseitige Aufstellung, StVO-konforme Gestaltung und Anbringung wird empfohlen.